

Produktdatenblatt:

MV50 Magvast Unterputzdose Ø 19 mm

Magvast Betonbauwsystem

- 2 konische Rohreinlässe mit Rohrstopfen, von denen einer durch einen Abreißschieber verschlossen ist.
- Inklusive 2 Schrauben M3 x 12 mm.



Artikel-Nr.: **GD AT4839**

EAN: 8712259280653

Versand: 100

Anschlüsse / Einführungen

Anzahl Einführungen: 2

Für Rohr Ø: 19 mm



Montage / Installation

Montageart: BB (Massivbauweise)

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Spezielle Anwendung: Ortbeton

Das Magvast®-Betonbausystem von Attema wird hauptsächlich in Betonwerken, aber auch auf Baustellen eingesetzt. Magvast® arbeitet mit Magneten, die in die Boxen geklemmt werden, um zu verhindern, dass Betonwasser in die Boxen eindringt. Nach dem Ausmessen werden die Magnete angebracht, auf die dann die Box gestellt wird. Nach dem Ausschalen bleibt der Magnet auf dem Stahlisch oder der Schalung zurück und kann dann entfernt und wieder verwendet werden. Magvast® ist dann für den nächsten Zyklus bereit. Es ist ein flexibles System, das die Schalung nicht beschädigt. Attema hat Magnete für verschiedene Arten von Kästen im Programm. Die Magnete haben eine hohe Spannkraft (>100 kg). Geeignet für Stahlschalungen. Anbringung ohne Bohren, daher keine Beschädigung der Schalung.