

Productgegevensblad:

MV50 Magvast inbouwdoos Ø 16 mm

Magvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van 2 conische buisvoeren met buissnapper; waarvan er één is afgesloten door uitbreekpoort.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.



Artikelnummer: **↗ AT4880**

EAN: 8712259005065

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 2

Voor buis Ø: 16 mm

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

halogeen-
vrij

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Gietbouw

Vorm: Rond

Bouwworm: Toestel-verbindingsdoos/-kast (rond/
vierkant)

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 80 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 50 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Productgegevensblad:

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 16 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 2

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Zonder

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Dubbele steun

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema's Magvast® Betonbouwsysteem wordt met name toegepast in betonfabrieken, maar ook op bouwplaatsen. Magvast® werkt met magneten welke klemmend in de dozen geplaatst worden zodat er geen betonwater in de dozen kan komen. Na het inmeten worden de magneten geplaatst, waarop vervolgens de doos wordt geplaatst. Na het ontkisten blijft de magneet achter op de stalen tafel c.q. bekisting waarna deze

Productgegevensblad:

verwijderd en hergebruikt kan worden. Magvast® is dan klaar voor de volgende cyclus. Het is een flexibel systeem waarbij de bekisting niet beschadigd wordt.

- Attema heeft magneten voor verschillende typen dozen in het assortiment.
- Magneten hebben grote klemkracht (>100 kg).
- Geschikt voor stalen bekistingen.
- Bevestiging zonder boren, dus geen beschadiging van bekistingen.