

Productgegevensblad:

PV40 Penvast inbouwdoos Ø 16 mm

Penvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.
- Voorzien van conische buisvoer met buissnapper.



Artikelnummer: **↗ AT4800**

EAN: 8712259004785

Verpakkingshoeveelheid: 100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren: 1

Voor buis Ø: 16 mm

halogeen-
vrij

Montage / Installatie

Montagetype: BB (massieve constructie)

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij: Ja

Speciale toepassing: Stortbeton

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze: Gietbouw

Vorm: Rond

Bouwworm: Toesteldoos

Uitvoering: Enkel

Uitgerust met een draaibare ring: Nee

Koppelbaar: Nee

Uitrusting met:

Diameter: 80 mm

Lengte:

Breedte:

Diepte:

Inwendige diepte: 40 mm

Geschikt voor wand-/plaatdikte:

Voor aantal inbouwsokkels: 1

Bevestiging schakelmateriaal: Vastschroeven

Met schroeven: Nee

Aantal niet-verstelbare bevestigingsnokken:

Productgegevensblad:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingdoorvoer via uitbreekopening:	Nee
Behuizingdoorvoer door afdichtingsmembraan:	Nee
Behuizingdoorvoer door aftakkingen (gasafvoerpijpen):	Nee
Behuizingdoorvoer door trappenmembraan:	Nee
Voor buisdiameter:	16 mm
Voor kabeldiameter:	
Buisvergrendeling:	Nee
Buisvergrendeling optioneel:	Nee
Achterinvoer:	Nee
Aantal invoeren:	1
Aantal meegeleverde hulzen:	0
Materiaal:	Kunststof
Halogeenvrij:	Nee
Oppervlaktebescherming:	Geen (onbehandeld)
Kleur:	Grijs
Beschermingsgraad (IP):	IP20
Beschermingsgraad (NEMA):	
Uitvoering deksel, paneel:	Bouwbeschermingsdeksel
Transparant deksel:	Nee
Dekselbevestiging:	Inklikkend (snap)
Verzegelbaar:	Nee
Functiebehoud:	Zonder
Met afscherming:	Nee
Winddicht:	Nee
Max. aderdoorsnede:	6 mm ²
Aantal polen klem:	0
Klem met vaste positie:	Nee
Armatuurhaakbevestiging:	Nee
Spruit:	Tunnelaansluitstuk (koppelstuk)
Speciale toepassing:	Zonder
Met scheidingswand:	
Voldoet aan BS 4662:	

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen plaatsen. De dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De

Productgegevensblad:

buisinvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van 'buisnappers' voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door één man worden verricht.

- Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
- Bevestiging door middel van pennen.
- Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
- Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
- Ideaal voor repeterend werk.