

Productgegevensblad:

PV50 Penvast inbouwdoos Ø 19 mm

Penvast® Betonbouwsysteem

- Voorzien van herplaatsbaar maldeksel.
- Inclusief 2 schroefjes M3 x 12 mm.
- Voorzien van 2 conische buisvoerers met buissnapper; waarvan er één is afgesloten door uitbreekpoort.



Artikelnummer:	GD AT4806
EAN:	8712259004822
Verpakkingshoeveelheid:	100

Aansluitingen / Invoeringen

Aantal doorvoeren:	2
Voor buis Ø:	19 mm



Montage / Installatie

Montagetype:	BB (massieve constructie)
--------------	---------------------------

Veiligheid / Eigenschappen

Halogeenvrij:	Ja
Speciale toepassing:	Stortbeton

ETIM Productklasse:

Doos, behuizing voor montage in de wand/plafond

Montagewijze:	Gietbouw
Vorm:	Rond
Bouwworm:	Toestel-verbingsdoos/-kast (rond/ vierkant)
Uitvoering:	Enkel
Uitgerust met een draaibare ring:	Nee
Koppelbaar:	Nee
Uitrusting met:	
Diameter:	80 mm
Lengte:	
Breedte:	
Diepte:	
Inwendige diepte:	50 mm
Geschikt voor wand-/plaatdikte:	
Voor aantal inbouwsokkels:	1
Bevestiging schakelmateriaal:	Vastschroeven
Met schroeven:	Nee

Productgegevensblad:

Aantal niet-verstelbare
bevestigingsnokken:

Aantal verstelbare
apparaatbevestigingsnokken:

Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening: Nee

Behuizingsdoorvoer door
afdichtingsmembraan: Nee

Behuizingsdoorvoer door aftakkingen
(gasafvoerpijpen): Nee

Behuizingsdoorvoer door
trappenmembraan: Nee

Voor buisdiameter: 19 mm

Voor kabeldiameter:

Buisvergrendeling: Nee

Buisvergrendeling optioneel: Nee

Achterinvoer: Nee

Aantal invoeren: 2

Aantal meegeleverde hulzen: 0

Materiaal: Kunststof

Halogeenvrij: Nee

Oppervlaktebescherming: Geen (onbehandeld)

Kleur: Grijs

Beschermingsgraad (IP): IP20

Beschermingsgraad (NEMA):

Uitvoering deksel, paneel: Bouwbeschermingsdeksel

Transparant deksel: Nee

Dekselbevestiging: Inklikkend (snap)

Verzegelbaar: Nee

Functiebehoud: Zonder

Met afscherming: Nee

Winddicht: Nee

Max. aderdoorsnede: 6 mm²

Aantal polen klem: 0

Klem met vaste positie: Nee

Armatuurhaakbevestiging: Nee

Spruit: Dubbele steun

Speciale toepassing: Zonder

Met scheidingswand:

Voldoet aan BS 4662:

Attema's Penvast® betonbouwsysteem wordt toegepast op de bouwplaats en is ideaal voor repeterend werk. Na het inmeten worden de gaten geboord en de dozen geplaatst. Penvast® werkt bijzonder snel: bij de volgende stort kunt u zonder inmeten en gaten boren de dozen blijven keurig op hun plaats, ook als het beton nog niet helemaal is uitgehard. Het systeem kenmerkt zich door volledigheid en weinig losse

Productgegevensblad:

onderdelen. Het is geschikt voor zowel houten als stalen bekistingen. De constructie van deksels en buisinvoeren garandeert een (beton)waterdichte afsluiting van de dozen. De buisinvoeren van alle Penvast® dozen zijn voorzien van 'buisnappers' voor automatische en zekere buisvergrendeling. De montage kan eenvoudig door één man worden verricht.

- Het ontkisten vereist geen extra inspanning.
- Bevestiging door middel van pennen.
- Eénmalig inmeten en boren van de bekisting.
- Geschikt voor alle typen gangbare bekistingen.
- Ideaal voor repeterend werk.