

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné en fibre optique, non équipé

Raccordement d'abonné à fibre optique (Gf-TA), apparent

· Raccordement d'abonné Gf

Raccordement compact en fibre optique pour abonnés, hauteur de montage 16 mm, blanc signalétique (RAL9003) brillant, pour montage en saillie. L'installation peut se faire directement sur la paroi ou à l'aide de vis électriques sur un boîtier d'appareillage. Convient pour les entrées de câbles par le bas et par l'arrière avec décharge de traction intégrée. Convient pour accueillir max. 2 accouplements LC/APC duplex ou SC/APC simplex, qui peuvent être utilisés dans deux positions différentes en hauteur. Logement pour protection de raccordement serti (CSS).

Caractéristiques du raccordement d'abonné :

Niveau réseau : 5

Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)

Poids : 43 g

Couleur : blanc signalétique similaire à RAL 9003

Type d'installation : en saillie

Degré de protection : IP20

Sans halogènes : oui

Résistance aux chocs : IK07

Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 180 mm

Support de protection d'épissure : CSS Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre de logements pour fibres : 1 - 4

Rayon de courbure : 25 mm

Entrées de câbles : 3

Diamètre des câbles : Ø 2,3 – 5,3 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C

Contenu de la livraison : raccordement d'abonné Gf-TA, apparent



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article : **⇒ 4252001**

EAN: 4013456578432

Expédition: 50

Groupe de prix: 730

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 85 mm

Largeur du produit: 85 mm

Profondeur du produit: 16 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Cassette d'épissure Nombre: 1

Nombre de fibres (max.): 4

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- disponible non équipé, partiellement équipé et prêt à l'épissure
- Gestion des surlongueurs
- Convient pour CSS (protection d'épissure de sertissage)
- Décharge de traction intégrée