

Produktdatenblatt:

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, teilbestückt

Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, 1x LC/APC DX Kupplung

Kompakter Glasfaser Teilnehmeranschluss mit 16mm Bauhöhe in Signalweiß (RAL9003) glänzend für die Aufputz Montage. Installation kann direkt auf der Wand erfolgen, sowie mit Elektroschrauben auf einer UP-Gerätedose. Passend für Kabeleinführungen von der Unterseite sowie von der Rückseite mit integrierter Zugentlastung. Ausgestattet mit 1x LC/APC Duplex Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Weitere Aufnahme von LC/APC Duplex und SC/APC Simplex Kupplungen, welche in zwei verschiedenen Höhenpositionen eingesetzt werden können möglich. Ablage für Crimp-Spleißschutz (CSS).

Eigenschaften Teilnehmeranschluss:

Netzebene: 5

Maße: 85 x 85 x 16 mm (LxBxH)

Gewicht: 46 g

Farbe: Signalweiß ähnlich RAL 9003

Installationsart: Aufputz

Schutzgrad: IP20

Halogenfreiheit: Ja

Stoßfestigkeit: IK07

Schlaufenlänge (Spleißkassette): 180 mm

Spleißschutz-Halter: CSS Crimp / Mini Schrumpf Schlauch

Anzahl Faseraufnahmen: 1 - 4

Biegeradius: 23 mm

Kabeleinführungen: 3

Kabeldurchmesser: Ø 2,3 – 5,3 mm

Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C

Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Lieferumfang: Teilnehmeranschluss Gf-TA, Aufputz

Eigenschaften Kupplung:

Kupplungstyp: LC/APC Duplex, Shutter

Anzahl der Kupplungen: 1

Kupplungsfarbe: Grün

Kupplungsgehäusematerial: Kunststoff

Kupplungshülsen: Keramik

Staubschutz: Ja



Montageanleitungen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: ➔ 4252002

EAN: 4013456578425

Versand: 50

Preisgruppe: 730

Maße / Form

Produkt Länge: 85 mm

Produkt Breite: 85 mm

Produkt Tiefe: 16 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Produktdatenblatt:

Ausstattung

Netzebene:	4
Spleißkassette Anzahl:	1
Faseranzahl (max.):	4

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP20
------------	------

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.

- Kompakter Glasfaser-Teilnehmeranschluss
- unbestückt, teilbestückt und spleißfertig erhältlich
- Überlängenmanagement
- Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz)
- Integrierte Zugentlastung