

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné en fibre optique, prêt à l'épissure

Raccordement d'abonné à fibre optique (Gf-TA), apparent

· Livraison : raccordement d'abonné Gf, 1x coupleur LC/APC DX, 2x pigtail

Raccordement d'abonné fibre optique Gf-TA, LC/APC, apparent
Raccordement d'abonné fibre optique compact d'une hauteur de montage de 16 mm, blanc signalétique (RAL9003) brillant, pour montage apparent. L'installation peut se faire directement sur la paroi ou à l'aide de vis électriques sur un boîtier d'appareillage. Convient pour les entrées de câbles par le bas et par l'arrière avec décharge de traction intégrée. Équipé d'un accouplement duplex LC/APC avec obturateur et protection anti-poussière. Possibilité d'ajouter des accouplements duplex LC/APC et simplex SC/APC, qui peuvent être utilisés dans deux positions différentes en hauteur. Logement pour protection de raccordement serti (CSS) inclus. Comprend 2 pigtails sans halogènes et ignifuges (rouge/vert) équipés de raccords enfichables LC/APC.

Caractéristiques du raccordement d'abonné :

Niveau réseau : 5

Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)

Poids : 51 g

Couleur : blanc signalétique similaire à RAL 9003

Type d'installation : en saillie

Degré de protection : IP20

Sans halogènes : oui

Résistance aux chocs : IK07

Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 180 mm

Support de protection d'épissure : CSS Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre de logements pour fibres : 1 - 4

Rayon de courbure : 23 mm

Entrées de câbles : 3

Diamètre des câbles : Ø 2,3 – 5,3 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C

Contenu de la livraison : accouplement d'abonné Gf-TA, apparent

Caractéristiques des accouplements :

Type d'accouplement : LC/APC duplex, obturateur

Nombre d'accouplements : 1

Couleur de l'accouplement : vert

Matériau du boîtier de l'accouplement : plastique

Manchons de l'accouplement : céramique

Protection anti-poussière : oui

Caractéristiques du pigtail :

Nombre de pigtails : 2

Matériau du pigtail : plastique, sans halogènes, ignifuge

Connecteur pigtail : connecteur LC/APC avec biseau à 8°

Ferrule : Ø 1,25 mm, céramique, à ressort axial

Longueur de fibre : 1,5 m

Couleur de la fibre : 1 (rouge), 2 (vert)



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article :	⇒ 4252003
EAN:	4013456578449
Expédition:	30
Groupe de prix:	730

Dimensions / Forme

Longueur du produit:	85 mm
----------------------	-------

Fiche technique du produit:

Largeur du produit:	85 mm
Profondeur du produit:	16 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	4
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	4

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- disponible non équipé, partiellement équipé et prêt à l'épissure
- Gestion des surlongueurs
- Convient pour CSS (protection d'épissure de sertissage)
- Décharge de traction intégrée