

Produktdatenblatt:

Glasfaser-Teilnehmeranschluss, spleißfertig

Glasfaser-Teilnehmeranschluss (Gf-TA), Aufputz

· Lieferumfang: Gf-Teilnehmeranschluss, 2x LC/APC DX Kupplung, 4x Pigtails

Kompakter Glasfaser Teilnehmeranschluss mit 16mm Bauhöhe in Signalweiß (RAL9003) glänzend für die Aufputz Montage. Installation kann direkt auf der Wand erfolgen, sowie mit Elektroschrauben auf einer UP-Gerätedose. Passend für Kabeleinführungen von der Unterseite sowie von der Rückseite mit integrierter Zugentlastung. Ausgestattet mit 2x LC/APC Duplex Kupplung inklusive Shutter und Staubschutz. Weitere Aufnahme von LC/APC Duplex und SC/APC Simplex Kupplungen, welche in zwei verschiedenen Höhenpositionen eingesetzt werden können möglich. Inklusive Ablage für Crimp-Spleißschutz (CSS). Inklusiver 4x halogenfreier und flammwidriger Pigtails (rot/grün) mit LC/APC Steckverbinder ausgestattet.

Eigenschaften Teilnehmeranschluss:

Netzebene: 5

Maße: 85 x 85 x 16 mm (LxBxH)

Gewicht: 51g

Farbe: Signalweiß ähnlich RAL 9003

Installationsart: Aufputz

Schutzgrad: IP20

Halogenfreiheit: Ja

Stoßfestigkeit: IK07

Schlaufenlänge (Spleißkassette): 180 mm

Spleißschutz-Halter: CSS Crimp / Mini Schrumpfung Schlauch

Anzahl Faseraufnahmen: 1 - 4

Biegeradius: 23 mm

Kabeleinführungen: 3

Kabeldurchmesser: Ø 2,3 – 5,3 mm

Temperaturbereich Lagerung -10 °C / +60°C

Temperaturbereich Installation -10 °C / +60°C

Temperaturbereich In Benutzung -20 °C / +60°C

Lieferumfang: Teilnehmeranschluss Gf-TA, Aufputz

Eigenschaften Kupplungen:

Kupplungstyp: LC/APC Duplex, Shutter

Anzahl der Kupplungen: 2

Kupplungsfarbe: Grün

Kupplungsgehäusematerial: Kunststoff

Kupplungshülsen: Keramik

Staubschutz: Ja

Eigenschaften Pigtail:

Anzahl Pigtail: 4

Material Pigtail: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig

Pigtailstecker: LC/APC Steckverbinder mit 8° Schrägschliff

Ferrule: Ø 1,25 mm, Keramik, axial gefedert

Faserlänge: 1,5m

Faserfarbe: 1 (rot), 2 (grün), 3 (blau), 4 (gelb)



Montageanleitungen



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **4252005**

EAN: 4013456578463

Versand: 30

Preisgruppe: 730

Maße / Form

Produkt Länge: 85 mm

Produkt Breite: 85 mm

Produktdatenblatt:

Produkt Tiefe: 16 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Netzebene: 4

Spleißkassette Anzahl: 1

Faseranzahl (max.): 4

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP20

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 60 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Der Glasfaser-Teilnehmeranschluss bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Von hier aus erfolgt der Anschluss des Glasfasermodems mittels eines Glasfaser Patchkabels und die weitere individuelle Netzwerkanbindung beispielsweise über WLAN/LAN.

- Kompakter Glasfaser-Teilnehmeranschluss
- unbestückt, teilbestückt und spleißfertig erhältlich
- Überlängenmanagement
- Geeignet für CSS (Crimp-Spleißschutz)
- Integrierte Zugentlastung