

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné en fibre optique, prêt à l'épissure

Raccordement d'abonné à fibre optique (Gf-TA), apparent

· Livraison: connecteur d'abonné Gf, 2x coupleurs LC/APC DX, 4x pigtails

Raccordement d'abonné compact en fibre optique d'une hauteur de montage de 16 mm, blanc signalétique (RAL9003) brillant, pour montage apparent. L'installation peut se faire directement sur la paroi ou à l'aide de vis électriques sur un boîtier d'appareillage. Convient pour les entrées de câbles par le bas et par l'arrière avec décharge de traction intégrée. Équipé de 2 accouplements LC/APC duplex avec obturateur et protection anti-poussière. Possibilité d'ajouter des accouplements LC/APC duplex et SC/APC simplex, qui peuvent être utilisés dans deux positions différentes en hauteur. Avec logement pour protection de raccordement serti (CSS). Comprend 4 pigtails sans halogènes et ignifuges (rouge/vert) équipés de raccords enfichables LC/APC.

Caractéristiques du raccordement d'abonné :

Niveau réseau : 5

Dimensions : 85 x 85 x 16 mm (L x l x H)

Poids : 51 g

Couleur : blanc signalétique similaire à RAL 9003

Type d'installation : en saillie

Degré de protection : IP20

Sans halogènes : oui

Résistance aux chocs : IK07

Longueur de boucle (cassette d'épissure) : 180 mm

Support de protection d'épissure : CSS Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre de logements pour fibres : 1 - 4

Rayon de courbure : 23 mm

Entrées de câbles : 3

Diamètre des câbles : Ø 2,3 – 5,3 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C

Contenu de la livraison : accouplement d'abonné Gf-TA, apparent

Caractéristiques des accouplements :

Type d'accouplement : LC/APC duplex, obturateur

Nombre d'accouplements : 2

Couleur des accouplements : vert

Matériau du boîtier des accouplements : plastique

Manchons des accouplements : céramique

Protection anti-poussière : oui

Caractéristiques du pigtail :

Nombre de pigtails : 4

Matériau du pigtail : plastique, sans halogènes, ignifuge

Connecteur pigtail : connecteur LC/APC avec biseau à 8°

Ferrule : Ø 1,25 mm, céramique, à ressort axial

Longueur de fibre : 1,5 m

Couleur de la fibre : 1 (rouge), 2 (vert), 3 (bleu), 4 (jaune)



Instructions de montage



Données de planification

Réf. d'article : **4252005**

EAN: 4013456578463

Expédition: 30

Groupe de prix: 730

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 85 mm

Fiche technique du produit:

Largeur du produit:	85 mm
Profondeur du produit:	16 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
-----------------	-----

Équipement

Niveau de réseau:	4
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	4

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.

- Raccordement d'abonné compact en fibre optique
- disponible non équipé, partiellement équipé et prêt à l'épissure
- Gestion des surlongueurs
- Convient pour CSS (protection d'épissure de sertissage)
- Décharge de traction intégrée