

Fiche technique du produit:

Raccordement d'abonné en fibre optique, partiellement équipé

Raccordement d'abonné en fibre optique (Gf-TA), encastré

Raccordement innovant en fibre optique pour abonnés avec une profondeur d'encastrement maximale de 32 mm pour une installation encastrée exacte dans toutes les boîtes d'encastrement courantes. La bague de support métallique robuste avec repères d'alignement permet un montage aisé à l'aide de fixations à vis. Gestion parfaite des fibres grâce au tambour rotatif et amovible à l'arrière. Support inclus pour jusqu'à 4 connexions par sertissage et épissure. Équipé d'un accouplement duplex SC/APC avec obturateur et protection anti-poussière. Compatibilité de conception avec tous les fabricants d'interrupteurs courants grâce à un recouvrement TAE normalisé.



Caractéristiques du raccordement d'abonné :

Niveau de réseau 5
Type d'installation encastré
Indice de protection IP20
Résistance aux chocs IK07
Nombre de fibres 1 - 4
Nombre de cassettes d'épissure 1
Sans halogènes Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure) 150 mm
Rayon de courbure (cassette d'épissure) 25 mm
Support de protection d'épissure CSS Crimp / mini-gaine thermorétractable
Nombre d'entrées de câble 1
Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C
Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C
Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C



Instructions de montage



Données de planification

Caractéristiques des accouplements :

Accouplement | Type SC/APC Duplex
Accouplement | Type Sans bride, SC Duplex Footprint
Accouplement | Nombre 1
Accouplement | Matériau de la douille Céramique, fendue
Accouplement | Matériau du boîtier Plastique, sans halogènes, ignifuge
Accouplement | Protection laser et anti-poussière Clapet de protection intégré, bouchon aveugle
Accouplement | Atténuation d'insertion = 0,20 dB
Accouplement | Cycles d'enfichage 1000

Réf. d'article : **4250002**

EAN: 4013456577855

Expédition: 10

Groupe de prix: 730

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Niveau de réseau: 4

Cassette d'épissure Nombre: 1

Nombre de fibres (max.): 4

Fiche technique du produit:

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP20
-----------------------	------

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le raccordement d'abonné en fibre optique constitue le point final de la conduite en fibre optique dans le logement. C'est à partir de là que s'effectue le raccordement du modem à fibre optique au moyen d'un câble patch à fibre optique et la poursuite de la connexion individuelle au réseau, par exemple via WLAN/LAN.

- Installation dans toutes les boîtes d'encastrement KAISER
- Disponible partiellement équipé et prêt à l'épissure
- Gestion des surlongueurs
- Convient pour CSS (protection d'épissure de sertissage)
- Design compatible avec tous les couvercles TAE courants