

Fiche technique du produit:

Répartiteur de bâtiment compact (Gf-GV), 24 fibres, CSS, 6 LC/APC QD, IP55

Répartiteur de bâtiment compact (Gf-GV)

· Contenu de la livraison : Gf-GV compact, coupleur LC/APC QD

Le répartiteur compact pour bâtiments (Gf-GV) peut également être utilisé comme point de raccordement du bâtiment (HÜP). Convient pour un montage en saillie. Le répartiteur compact pour bâtiments est conforme à la classe de protection IP55. Composé d'un boîtier de répartition, d'une porte, d'une cassette d'épissure et d'un support de raccordement. Convient pour accueillir des microtubes, des joints d'étanchéité individuels et des câbles clients à fibre optique. 1 logement pour microtubes et câbles à fibre optique d'un diamètre maximal de 11,0 mm et 2 sorties pour jusqu'à 12 câbles de raccordement d'un diamètre maximal de 2,0 mm. Équipé de 6 accouplements LC/APC Quad avec capuchons de protection contre la poussière et les rayons laser. Les accouplements sont intégrés dans le boîtier et offrent une protection contre l'accès au raccord enfichable. Le répartiteur compact pour bâtiments dispose d'une porte verrouillable et peut être détaché du boîtier si nécessaire. Rangement pour protection d'épissure ANT Crimp et mini-gaine thermorétractable. Logement pour jusqu'à 24 fibres optiques et épissures réparties sur 1 cassette d'épissure. Approuvé pour les projets subventionnés par atene KOM.

Dimensions : 258 x 186 x 61 mm (L x l x H)

Poids : 1 000 g

Couleur : gris clair

Contenu de la livraison : répartiteur compact pour bâtiments avec cassette d'épissure, accouplement LC/APC QD

Type d'installation : en saillie

Indice de protection : IP55

Nombre de fibres : 24

Nombre de cassettes d'épissure : 1

Nombre d'accouplements : 6

Type d'accouplement : LC/APC QD

Homologué par atene KOM : oui

Sans halogènes : oui

Longueur de boucle : 250 mm (cassette d'épissure)

Rayon de courbure : 23 mm (cassette d'épissure)

Support de protection d'épissure : ANT Crimp / mini-gaine thermorétractable

Nombre d'entrées de câbles/conduits : 1

Ø d'entrée de câbles/conduits : 11,0 mm

Nombre de sorties de câbles/conduits : 2

Ø des sorties de câbles/conduits : 12x 2,0 mm

Plage de température de stockage -10 °C / +60 °C

Plage de température d'installation -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation -20 °C / +60 °C



Réf. d'article : **AT29236**

EAN: 8712259500669

Expédition: 10

Groupe de prix: 720

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 258 mm

Largeur du produit: 186 mm

Profondeur du produit: 61 mm

Fiche technique du produit:

Raccords / Entrées

Pour conduit Ø:	12 mm
-----------------	-------

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes:	Oui
Homologué KOM:	Oui

Équipement

Niveau de réseau:	4
Cassette d'épissure Nombre:	1
Nombre de fibres (max.):	24

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP55
Indice de protection avec condition:	IP55 (montage en saillie)

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.:	-10 °C
Température de stockage max.:	60 °C
Température d'installation min.:	-10 °C
Température d'installation max.:	60 °C
Température d'utilisation min.:	-20 °C
Température d'utilisation max.:	60 °C

Le répartiteur de bâtiment compact de KAISER GROUP est conçu pour jusqu'à 24x fibres et peut être livré avec différents niveaux d'équipement. Le répartiteur de bâtiment compact peut également être utilisé comme point de raccordement du bâtiment. Divers modèles du répartiteur de bâtiment compact sont validés par l'"atene KOM" et conviennent à l'utilisation dans des projets de promotion.

- Flexibilité dans la gestion des réseaux en fibre optique
- Connexion enfichable protégée, coupleur pour fibre optique intérieur
- Couvercle de boîtier amovible
- Flexibilité dans le concept FTTX
- Gestion structurée des fibres