

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1060.20.110
EAN:	7611614105253
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	M20x1.5
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	21 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	8 mm
Plage de serrage max.:	11 mm
Plage de serrage UL:	9 - 11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur

Matériau:	Laiton nickelé
-----------	----------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Fiche technique du produit:



Instructions de montage



Certificats



Données de planification