

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement métrique court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1060.75.630
EAN:	7611614105390
Expédition:	1

Dimensions / Forme

Filetage:	M75x1.5
Ouverture de clé:	80 mm
Valeur de mesure H:	38 mm
Longueur du filetage L:	11 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	56 mm
Plage de serrage max.:	63 mm
Plage de serrage UL:	63 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Matériau / Couleur


Matériau:	Laiton nickelé
-----------	----------------

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Certificats



Données de planification