

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement métrique court

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1000.10.060   |
| EAN:             | 7611614104232 |
| Expédition:      | 50            |
| Groupe de prix:  | 500           |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M10x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 13 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 15 mm   |
| Longueur du filetage L: | 5 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 4 mm                     |
| Plage de serrage max.: | 6 mm                     |
| Plage de serrage UL:   | 6 mm                     |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification