

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto metrico

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	↗ 1000.105.900
EAN:	7611614228914
Spedizione:	1

Dimensioni / Forma

filetto:	M105x3.0
Apertura chiave:	120 mm
Valore di misura H:	52 mm
Lunghezza filettatura L:	22 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	83 mm
Campo di serraggio max.:	90 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C


**UK
CA**


Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione