

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte metrische stap

Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	↗ 1000.115.950
EAN:	7611614228921
Verpakkingshoeveelheid:	1

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M115x3.0
Sleutelwijdte:	125 mm
Afmeting H:	52 mm
Schroefdraadlengte L:	22 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	88 mm
Klembereik max.:	95 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



UK
CA



Montage-instructies



Planningsgegevens