

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement métrique court

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Réf. d'article : | ➔ 1000.115.950 |
| EAN:             | 7611614228921  |
| Expédition:      | 1              |

#### Dimensions / Forme

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Filetage:               | M115x3.0 |
| Ouverture de clé:       | 125 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 52 mm    |
| Longueur du filetage L: | 22 mm    |

#### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 88 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 95 mm                    |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



UK  
CA



Instructions de montage



Données de planification