

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1000.85.700**

EAN: 7611614228778

Versand: 1

Preisgruppe: 500

Maße / Form

Gewinde: M85x2.0

Schlüsselweite: 95 mm

Masswert H: 41 mm

Gewindelänge L: 18 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 63 mm

Klemmbereich max.: 70 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: metrisch

Gewindelänge: kurz

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



UK
CA



Montageanleitungen



Planungsdaten