

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1160.63**

EAN: 7611614105635

Verpakkingshoeveelheid: 5

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: M63x1.5

Sleutelwijdte: 70 mm

Afmeting H: 37 mm

Schroefdraadlengte L: 14 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 46 mm

Klembereik max.: 52 mm

Klembereik met inlaat min.: 41 mm

Klembereik met inlaat max.: 46 mm

Klembereik UL: 40 - 45 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse: IP69


Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

VDE: Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens