

# Fiche technique du produit:

## Presse-étoupes Progress® laiton

### Filet de raccordement métrique long

#### Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- Isolation traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1160.75       |
| EAN:             | 7611614105642 |
| Expédition:      | 1             |

#### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M75x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 80 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 38 mm   |
| Longueur du filetage L: | 15 mm   |

#### Raccords / Entrées

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.:             | 56 mm                    |
| Plage de serrage max.:             | 63 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée min.: | 50 mm                    |
| Plage de serrage avec entrée max.: | 56 mm                    |
| Plage de serrage UL:               | 49.8 - 55.7 mm           |
| technique de serrage:              | Technique de compression |

#### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

#### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

#### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Certificats



Données de planification