

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton

## Filet de raccordement métrique long

### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1100.12.080   |
| EAN:             | 7611614104737 |
| Expédition:      | 50            |

### Dimensions / Forme

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Filetage:               | M12x1.5 |
| Ouverture de clé:       | 15 mm   |
| Valeur de mesure H:     | 17 mm   |
| Longueur du filetage L: | 10 mm   |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 6.5 mm                   |
| Plage de serrage max.: | 8 mm                     |
| Plage de serrage UL:   | 7 - 8 mm                 |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | long     |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Oui                   |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



## Fiche technique du produit:



Instructions de montage



Certificats



Données de planification