

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement métrique long

Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- isolation non-traversante
- 1 = Filet standard métrique (avec VDE Testreport)
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1100.17.060
EAN:	7611614104751
Expédition:	50
Groupe de prix:	500

Dimensions / Forme

Filetage:	M16x1.5
Ouverture de clé:	18 mm
Valeur de mesure H:	20 mm
Longueur du filetage L:	10 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	4.5 mm
Plage de serrage max.:	6 mm
Plage de serrage UL:	6 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Oui

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Fiche technique du produit:



Instructions de montage



Certificats



Données de planification