

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo lungo metrico

##### Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- 1 = Filetto standard metrico (con VDE Testreport)
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1100.17.080</b> |
| E-No:                 | 121099428          |
| EAN:                  | 7611614104768      |
| Spedizione:           | 50                 |

#### Dimensioni / Forma

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| filetto:                 | M16x1.5 |
| Apertura chiave:         | 18 mm   |
| Valore di misura H:      | 20 mm   |
| Lunghezza filettatura L: | 10 mm   |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.: | 6 mm                      |
| Campo di serraggio max.:      | 8 mm                      |
| Campo di serraggio UL:        | 7 - 8 mm                  |
| Tecnica di serraggio:         | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | lungo   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |
| VDE:                                 | Sì                    |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



## Scheda tecnica del prodotto:



Istruzioni di montaggio



Certificati



Dati di pianificazione