

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- 1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1100.40.240
EAN:	7611614104874
Versand:	10
Preisgruppe:	500

Maße / Form

Gewinde:	M40x1.5
Schlüsselweite:	46 mm
Masswert H:	31 mm
Gewindelänge L:	13 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	20 mm
Klemmbereich max.:	24 mm
Klemmbereich UL:	21.5 - 24 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Produktdatenblatt:



Montageanleitungen



Zertifikate



Planungsdaten