

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange metrische aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Niet volledig geïsoleerd
- 1) metrische stap
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1100.40.285
EAN:	7611614104881
Verpakkingshoeveelheid:	10

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	M40x1.5
Sleutelwijdte:	46 mm
Afmeting H:	31 mm
Schroefdraadlengte L:	13 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	24 mm
Klembereik max.:	28.5 mm
Klembereik UL:	27.9 - 28.5 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69
VDE:	Ja

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Productgegevensblad:



Montage-instructies



Certificaten



Planningsgegevens