

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1060.21.125
E-Nr:	121073508
EAN:	7611614106366
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 21
Schlüsselweite:	30 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	7.5 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	9.5 mm
Klemmbereich max.:	12.5 mm
Klemmbereich UL:	10.4 - 12.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten