

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer: **1060.21.125**

EAN: 7611614106366

Verpakkingshoeveelheid: 25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad: Pg 21

Sleutelwijdte: 30 mm

Afmeting H: 28 mm

Schroefdraadlengte L: 7.5 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.: 9.5 mm

Klembereik max.: 12.5 mm

Klembereik UL: 10.4 - 12.5 mm

Klemtechniek: Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad: metrisch

Schroefdraadlengte: kort

Keuringen / Certificeringen


Beschermingsklasse: IP69

Beschermingsklasse met voorwaarde: IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.: -40 °C

Gebruikstemperatuur max.: 100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens