

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton

## Filet de raccordement Pg court

### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation traversante
- Disponible avec joint selon EN 45545 / NFPA 130. En cas de demandes ou de commande, prière de placer un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article : **1060.21.160**

EAN: 7611614106373

Expédition: 25

### Dimensions / Forme

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Filetage:               | Pg 21  |
| Ouverture de clé:       | 30 mm  |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm  |
| Longueur du filetage L: | 7.5 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 12.5 mm                  |
| Plage de serrage max.: | 16 mm                    |
| Plage de serrage UL:   | 12.5 - 16 mm             |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Type de filetage:     | métrique |
| Longueur du filetage: | court    |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification