

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1060.21
EAN:	7611614106519
Expédition:	25
Groupe de prix:	500

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 21
Ouverture de clé:	30 mm
Valeur de mesure H:	28 mm
Longueur du filetage L:	7.5 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	16 mm
Plage de serrage max.:	19 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	12.5 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	16 mm
Plage de serrage UL:	14.5 - 16 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification