

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine: **1000.13.150**

E-No: 121075328

EAN: 7611614105789

Spedizione: 50

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 13

Apertura chiave: 24 mm

Valore di misura H: 23 mm

Lunghezza filettatura L: 6 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 11 mm

Campo di serraggio max.: 15 mm

Campo di serraggio UL: 13 - 15 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni


classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione