

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1000.29.275
EAN:	7611614105840
Versand:	25

Maße / Form

Gewinde:	Pg 29
Schlüsselweite:	38 mm
Masswert H:	28 mm
Gewindelänge L:	8 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	23 mm
Klemmbereich max.:	27.5 mm
Klemmbereich UL:	24.5 - 27.5 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten