

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1000.42.420
E-No:	121076928
EAN:	7611614105925
Spedizione:	10

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 42
Apertura chiave:	55 mm
Valore di misura H:	34 mm
Lunghezza filettatura L:	10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	37 mm
Campo di serraggio max.:	42 mm
Campo di serraggio UL:	39.9 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione


Tipo di filettatura:	metrico
Lunghezza filettatura:	breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione