

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Kurzes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.:	1000.48.490
E-Nr:	121075828
EAN:	7611614105956
Versand:	10

Maße / Form

Gewinde:	Pg 48
Schlüsselweite:	65 mm
Masswert H:	37 mm
Gewindelänge L:	11 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.:	43 mm
Klemmbereich max.:	49 mm
Klemmbereich UL:	43 - 49 mm
Klemmtechnik:	Kompressionstechnik

Ausstattung


Gewindeart:	metrisch
Gewindelänge:	kurz

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP69
Schutzart mit Bedingung:	IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.:	-40 °C
Einsatztemperatur max.:	100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten