

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement Pg court

Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1000.13
E-No	121065308
EAN:	7611614105987
Expédition:	50

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 13
Ouverture de clé:	24 mm
Valeur de mesure H:	23 mm
Longueur du filetage L:	6 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	11 mm
Plage de serrage max.:	15 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	8 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	11 mm
Plage de serrage UL:	10.6 - 11 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement


Type de filetage:	métrique
Longueur du filetage:	court

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification