

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Korte PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Lange tweedelige dichting
- Niet volledig geïsoleerd
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1000.16
EAN:	7611614105994
Verpakkingshoeveelheid:	50

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 16
Sleutelwijdte:	24 mm
Afmeting H:	23 mm
Schroefdraadlengte L:	6 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	11 mm
Klembereik max.:	15 mm
Klembereik met inlaat min.:	8 mm
Klembereik met inlaat max.:	11 mm
Klembereik UL:	10.6 - 11 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	metrisch
Schroefdraadlengte:	kort

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens