

## Scheda tecnica del prodotto:

### Premistoppa Progress® ottone

#### Filetto di raccordo corto Pg

##### Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Numero Ordine:</b> | <b>1000.36</b> |
| E-No:                 | 121065708      |
| EAN:                  | 7611614106021  |
| Spedizione:           | 10             |

#### Dimensioni / Forma

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| filetto:                 | Pg 36 |
| Apertura chiave:         | 50 mm |
| Valore di misura H:      | 32 mm |
| Lunghezza filettatura L: | 8 mm  |

#### Collegamenti / Introduzioni

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Intervallo di serraggio min.:         | 30.5 mm                   |
| Campo di serraggio max.:              | 35 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso min.: | 26 mm                     |
| Campo di serraggio con ingresso max.: | 30.5 mm                   |
| Campo di serraggio UL:                | 26 - 35 mm                |
| Tecnica di serraggio:                 | Tecnologia a compressione |

#### Dotazione

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di filettatura:   | metrico |
| Lunghezza filettatura: | breve   |

#### Omologazioni / Certificazioni

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| classe di protezione:                | IP69                  |
| Classe di protezione con condizione: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

#### Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min.: | -40 °C |
| Temperatura di esercizio max.: | 100 °C |



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione