

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo corto Pg

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in due pezzi
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:  **1000.42**

E-No: 121066908

EAN: 7611614106038

Spedizione: 10

Dimensioni / Forma

filetto: Pg 42

Apertura chiave: 55 mm

Valore di misura H: 34 mm

Lunghezza filettatura L: 10 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.: 37 mm


Campo di serraggio max.: 42 mm

Campo di serraggio con ingresso min.: 33 mm

Campo di serraggio con ingresso max.: 37 mm

Campo di serraggio UL: 34.3 - 37.2 mm

Tecnica di serraggio: Tecnologia a compressione



Dotazione

Tipo di filettatura: metrico

Lunghezza filettatura: breve

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione: IP69

Classe di protezione con condizione: IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.: -40 °C

Temperatura di esercizio max.: 100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione