

Productgegevensblad:

Kabelwartels Progress® messing

Lange PG-aansluitschroefdraad

Type goedkeuring: Progress MS

- Enkelvoudig afdichtingselement
- Volledig isolerend
- Verkrijgbaar met dichtingselement volgens EN 45545 / NFPA 130. Gelieve bij informatieverzoeken of bestellingen een F voor het artikelnummer te plaatsen.



Artikelnummer:	1160.21.190
EAN:	7611614115610
Verpakkingshoeveelheid:	25

Afmetingen / Vorm

Schroefdraad:	Pg 21
Sleutelwijdte:	30 mm
Afmeting H:	28 mm
Schroefdraadlengte L:	12 mm

Aansluitingen / Invoeringen

Klembereik min.:	16 mm
Klembereik max.:	19 mm
Klembereik UL:	17 - 19 mm
Klemtechniek:	Compressietechniek

Uitrusting

Type schroefdraad:	Pg
Schroefdraadlengte:	lang

Keuringen / Certificeringen

Beschermingsklasse:	IP69
Beschermingsklasse met voorwaarde:	IP 68 (10 bar) / IP69

Opslag / Installatie / Gebruik

Gebruikstemperatuur min.:	-40 °C
Gebruikstemperatuur max.:	100 °C



Montage-instructies



Planningsgegevens