

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton

## Filet de raccordement Pg long

### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 1160.29.275   |
| EAN:             | 7611614115627 |
| Expédition:      | 25            |
| Groupe de prix:  | 500           |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 29 |
| Ouverture de clé:       | 38 mm |
| Valeur de mesure H:     | 28 mm |
| Longueur du filetage L: | 12 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 23 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 27.5 mm                  |
| Plage de serrage UL:   | 24.5 - 27.5 mm           |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification