

Fiche technique du produit:

Presse-étoupes Progress® laiton

Filet de raccordement Pg long

Type d'homologation Progress MS

- Joint en deux parties
- isolation traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



Réf. d'article :	1160.48
EAN:	7611614106663
Expédition:	10
Groupe de prix:	500

Dimensions / Forme

Filetage:	Pg 48
Ouverture de clé:	65 mm
Valeur de mesure H:	37 mm
Longueur du filetage L:	15 mm

Raccords / Entrées

Plage de serrage min.:	43 mm
Plage de serrage max.:	49 mm
Plage de serrage avec entrée min.:	37 mm
Plage de serrage avec entrée max.:	43 mm
Plage de serrage UL:	37 - 49 mm
technique de serrage:	Technique de compression

Équipement

Type de filetage:	Pg
Longueur du filetage:	long

Homologations / Certifications

Indice de protection:	IP69
Indice de protection avec condition:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stockage / Installation / Utilisation

Température d'utilisation min.:	-40 °C
Température d'utilisation max.:	100 °C



Instructions de montage



Données de planification