

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1160.48**

EAN: 7611614106663

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 48

Schlüsselweite: 65 mm

Masswert H: 37 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 43 mm


Klemmbereich max.: 49 mm

Klemmbereich mit Inlet min.: 37 mm

Klemmbereich mit Inlet max.: 43 mm

Klemmbereich UL: 37 - 49 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik



Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten