

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäß EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



**Artikel-Nr.:** **1100.07.080**

**EAN:** 7611614107752

**Versand:** 50

**Preisgruppe:** 500

### Maße / Form

**Gewinde:** Pg 7

**Schlüsselweite:** 15 mm

**Masswert H:** 17 mm

**Gewindelänge L:** 10 mm

### Anschlüsse / Einführungen

**Klemmbereich min.:** 6.5 mm

**Klemmbereich max.:** 8 mm

**Klemmbereich UL:** 7 - 8 mm

**Klemmtechnik:** Kompressionstechnik

### Ausstattung

**Gewindeart:** Pg

**Gewindelänge:** lang

### Zulassungen / Zertifizierungen


**Schutzart:** IP69

**Schutzart mit Bedingung:** IP 68 (10 bar) / IP69

### Lagerung / Installation / Betrieb

**Einsatztemperatur min.:** -40 °C

**Einsatztemperatur max.:** 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten