

Scheda tecnica del prodotto:

Premistoppa Progress® ottone

Filetto di raccordo lungo Pg

Tipo di omologazione: Progress MS

- Inserto di tenuta in un pezzo unico
- Isolante non continuativo
- Disponibile con inserto di tenuta secondo EN 45545 / NFPA 130, si prega di mettere una F davanti al numero di articolo quando si effettua la richiesta o l'ordine.



Numero Ordine:	1100.21.160
E-No:	121095518
EAN:	7611614107905
Spedizione:	25

Dimensioni / Forma

filetto:	Pg 21
Apertura chiave:	30 mm
Valore di misura H:	28 mm
Lunghezza filettatura L:	12 mm

Collegamenti / Introduzioni

Intervallo di serraggio min.:	12.5 mm
Campo di serraggio max.:	16 mm
Campo di serraggio UL:	12.5 - 16 mm
Tecnica di serraggio:	Tecnologia a compressione

Dotazione

Tipo di filettatura:	Pg
Lunghezza filettatura:	lungo

Omologazioni / Certificazioni

classe di protezione:	IP69
Classe di protezione con condizione:	IP 68 (10 bar) / IP69

Stoccaggio / Installazione / Funzionamento

Temperatura di esercizio min.:	-40 °C
Temperatura di esercizio max.:	100 °C



Istruzioni di montaggio



Dati di pianificazione