

Produktdatenblatt:

Kabelverschraubungen Progress® Messing

Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



Artikel-Nr.: **1100.36.260**

EAN: 7611614107950

Versand: 10

Maße / Form

Gewinde: Pg 36

Schlüsselweite: 50 mm

Masswert H: 32 mm

Gewindelänge L: 15 mm

Anschlüsse / Einführungen

Klemmbereich min.: 21.5 mm

Klemmbereich max.: 26 mm

Klemmbereich UL: 21.5 - 26 mm

Klemmtechnik: Kompressionstechnik

Ausstattung

Gewindeart: Pg

Gewindelänge: lang

Zulassungen / Zertifizierungen


Schutzart: IP69

Schutzart mit Bedingung: IP 68 (10 bar) / IP69

Lagerung / Installation / Betrieb

Einsatztemperatur min.: -40 °C

Einsatztemperatur max.: 100 °C



Montageanleitungen



Planungsdaten