

## Produktdatenblatt:

# Kabelverschraubungen Progress® Messing

## Langes Anschlussgewinde Pg

### Zulassungstyp: Progress MS

- Einteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend
- Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.



|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b> | <b>1100.36.350</b> |
| E-Nr:               | 121095728          |
| EAN:                | 7611614107974      |
| Versand:            | 10                 |

### Maße / Form

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Gewinde:        | Pg 36 |
| Schlüsselweite: | 50 mm |
| Masswert H:     | 32 mm |
| Gewindelänge L: | 15 mm |

### Anschlüsse / Einführungen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Klemmbereich min.: | 30.5 mm             |
| Klemmbereich max.: | 35 mm               |
| Klemmbereich UL:   | 30.5 - 35 mm        |
| Klemmtechnik:      | Kompressionstechnik |

### Ausstattung

|               |      |
|---------------|------|
| Gewindeart:   | Pg   |
| Gewindelänge: | lang |

### Zulassungen / Zertifizierungen

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Schutzart:               | IP69                  |
| Schutzart mit Bedingung: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Lagerung / Installation / Betrieb

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Einsatztemperatur min.: | -40 °C |
| Einsatztemperatur max.: | 100 °C |



Montageanleitungen



Planungsdaten