

## Fiche technique du produit:

# Presse-étoupes Progress® laiton

## Filet de raccordement Pg long

### Type d'homologation Progress MS

- Joint en une partie
- Isolation non-traversante
- Disponible avec joint d'étanchéité en conformité avec EN 45545 / NFPA 130. Pour toute demande ou commande, veuillez ajouter un F devant le numéro d'article.



|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Réf. d'article :</b> | <b>1100.42.330</b> |
| E-No                    | 121096908          |
| EAN:                    | 7611614107981      |
| Expédition:             | 10                 |

### Dimensions / Forme

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Filetage:               | Pg 42 |
| Ouverture de clé:       | 55 mm |
| Valeur de mesure H:     | 34 mm |
| Longueur du filetage L: | 15 mm |

### Raccords / Entrées

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Plage de serrage min.: | 29 mm                    |
| Plage de serrage max.: | 33 mm                    |
| Plage de serrage UL:   | 29 - 33 mm               |
| technique de serrage:  | Technique de compression |

### Équipement


|                       |      |
|-----------------------|------|
| Type de filetage:     | Pg   |
| Longueur du filetage: | long |

### Homologations / Certifications

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Indice de protection:                | IP69                  |
| Indice de protection avec condition: | IP 68 (10 bar) / IP69 |

### Stockage / Installation / Utilisation

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Température d'utilisation min.: | -40 °C |
| Température d'utilisation max.: | 100 °C |



Instructions de montage



Données de planification