
Produktdatenblatt:

OTO-AP FTTH, Aufputz Montage, einseitig vorkonfektioniert



halogen-frei

Artikeldaten
4x Fasern, 4x LC/APC
Länge x Breite x Höhe: 86 x 86 x 20 mm
Installationsart: Aufputz
Schutzart: IP20
Halogenfrei
Schlaufenlänge (Spleisskassette): 60 cm je Faser
Biegeradius (Spleisskassette): 25 mm
Spleissschutz-Halter
Temperaturbereich Lagerung: -10 °C - +60 °C
Temperaturbereich Installation: -10 °C - +60 °C
Temperaturbereich in Benutzung: -20 °C - +60 °C
Kupplung LC/APC Duplex: Mit Flansch, SC Simplex Footprint
Kupplung Anzahl: 2
Kupplung Hülse Material: Keramik, geschlitzt
Kupplung Gehäuse Material: Kunststoff, halogenfrei, flammwidrig
Kupplung Laser und Staubschutz: Integrierte Schutzklappe
Kupplung Einfügedämpfung: ≤ 0.20
Kupplung Steckzyklen: 1000
Glasfaserleitung Faser Klasse: Single Mode OS2 (G.657.A2)
Glasfaserleitung LC/APC-DX Steckverbinder: 2x
Glasfaserleitung Faser Type: Single Mode Optical Fibre
Glasfaserleitung Faser Farbcodierung: 1 = rot, 2 = grün, 3 = gelb, 4 = blau
Glasfaserleitung Verseilungselement: Aramid Garn
Glasfaserleitung Material: LSZH, IEC 60793-1/-2
Glasfaserleitung BauPVo: B2ca gemäss EN 50575:2014 + A1:2016
Glasfaserleitung Mantel Stärke: 0.40 mm
Glasfaserleitung Kabel Ø: 2,4 mm ± 0,25 mm
Glasfaserleitung Kabel Beschriftung: Kaiser Connectivity FIBEROPTIC GYFXT6H-4G.657A2 LSZH CPR B2ca
Glasfaserleitung Minimaler Biegeradius: 10 mm (Installation), 10 mm (Permanent)
Glasfaserleitung Zugkraft: 500 N (installation), 400 N (permanent)
Glasfaserleitung Druckfestigkeit: 1000 N / 10 cm (Installation), 500 N / 10 cm (Permanent)
Glasfaserleitung Temperaturbereich Lagerung: -20 °C - +70 °C
Glasfaserleitung Temperaturbereich Installation: -5 °C - +50 °C
Glasfaserleitung Temperaturbereich in Benutzung: -10 °C - +60 °C
Faserzahl: 4
Kabellänge: 15 m
Brandschutz Klassifizierung: B2ca

Artikel-Nr.:	**8665.150B**
E-Nr:	866701073
EAN:	7611614496634
Versand:	1

Montage / Installation

Montageart:	Aufputz/Aufbau

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei:	Ja

Material / Farbe

Farbe:	weiss

Produktdatenblatt:

Die OTO Dose bildet den Abschlusspunkt der Glasfaserleitung in der Wohnung. Durch die vorkonfektionierte Leitung in 7-8 verschiedenen Kabellängen bildet diese Variante eine optimale Lösung für die strukturierte Verkabelung.