

Produktdatenblatt:

Gebäudeverteiler E3S Connect®

Gebäudeverteiler E3S Connect®

· Lieferumfang: Gebäudeverteiler inklusive 4x Patchkassetten, 4x Montageschrauben, Abdichtungsmaterial, Feuchtigkeitsabsorber

Gebäudeverteiler E3S Connect®

Gebäudeverteiler 2-teilig, Faser Management Box (FMB) mit Gehäusedeckel und Aufputz Montage Halterung. Die Montage des Gebäudeverteilers erfolgt über eine separat anschraubbare Montageschiene.

2x Glasfaser Kabel (Patchkabel E3S Connect®) oder Rohreingänge mit einem Durchmesser von bis zu 4,5-8,3mm. 16x Kabel (Systemkabel oder Teilnehmeranschlüsse E3S Connect) oder Rohrausgänge, mit einem Durchmesser von bis zu 5,5-10mm.

Abdeckstopfen für nicht genutzte Ausgänge, staub- und wasserdichter Verschluss.

Montageschiene zur Aufnahme von bis zu 8x Patchkassetten E3S Connect®. Aufnahme von bis zu 8x LC/APC Quad-Kupplungen (32x LC/APC Steckverbindungen).

Eigenschaften Gebäudeverteiler:

Netzebene: Gebäudenetz NE4

Installationsart: Aufputz

Länge: 380 mm

Breite: 220 mm

Höhe: 130 mm

Faseranzahl: 16x (32x max.)

Patchkassetten Anzahl: 4x (8x max.)

Kupplung Anzahl: 4x (8x max.)

Kupplung Ausführung: LC/APC Quad

Farbe: grau – ähnlich RAL 7035

Halogenfrei: Ja

Schlaufenlänge: 250 mm

Biegeradius (Patchkassette): 30 mm

Kabel/Rohr Eingang Anzahl: 2

Kabel/Rohr Eingang Ø : 4,5 – 8,0 mm

Kabel/Rohr Ausgang Anzahl: 16

Kabel/Rohr Ausgang Ø : 5,5 – 10 mm

Temperaturbereich Lagerung: -10°C / +60°C

Temperaturbereich Installation: -10°C / +60°C

Temperaturbereich Benutzung: -20°C / +60°C

Bestellinformation:



Planungsdaten

Artikel-Nr.: **⇒ 4240001**

EAN: 4013456582101

Preisgruppe: 720

Maße / Form

Produkt Länge: 380 mm

Produkt Breite: 220 mm

Produkt Tiefe: 130 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

atene KOM freigegeben: Ja

Ausstattung

Netzebene: 4

Produktdatenblatt:

Patchkassette Anzahl:	4
Bestückung max.:	8
Faseranzahl (max.):	16
Größe Mikrorohr (max.):	10 mm

Zulassungen / Zertifizierungen

Schutzart:	IP65
Schutzart mit Bedingung:	IP65 (Aufputz Montage)

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.:	-10 °C
Temperatur Lagerung max.:	60 °C
Temperatur Installation min.:	-10 °C
Temperatur Installation max.:	60 °C
Einsatztemperatur min.:	-20 °C
Einsatztemperatur max.:	60 °C

Das innovative Produktdesign des E3S Connect® Gebäudeverteilers eignet sich zur Verwendung mit E3S Connect Systemkabeln um eine glasfaserbasierte Gebäudeinfrastruktur zu errichten. Das installationsfreundliche Produktdesign ermöglicht eine einfache, schnelle und damit zeitsparende Montage. Das E3S Connect® System basiert auf rein steckbaren Komponenten, Spleißarbeiten sind mit dem System nicht notwendig!

- Flexibilität bei der Verwaltung von glasfaserbasierten Gebäudenetzen
- Plug & Play-Installation
- Flexibilität im Inhouse-Konzept