

Produktdatenblatt:

Patchkassette, 4er Set, E3S Connect®

Patchkassette E3S Connect®

· Lieferumfang: 4x Patchkassetten, 4x LC/APC QD

Patchkassette E3S Connect®

Die innovative Patchkassette ist speziell für den E3S Connect® Gebäudeverteiler entwickelt und kann 1x LC/APC Quad Kupplung aufnehmen.

Die Patchkassette ertüchtigt den Gebäudeverteiler zur Aufnahme der E3S Connect® Stecker /Leitungen, um ein rein steckbares glasfaserbasiertes Gebäudenetz zu errichten. Montage erfolgt verrastend auf die Patchkassettenhalterung im Gebäudeverteiler.

Eigenschaften Patchkassette:

Netzebene: Gebäudenetz NE4

Kassettentyp: Patch /steckend

Patchkassettenhöhe: 8 mm

Kupplung Anzahl: 1x

Kupplung Ausführung: LC/APC Quad

Farbe: grau – ähnlich RAL 7035

Befestigungsmöglichkeit: Auf Kassettenhalterung

Schlaufenlänge: 250 mm

Biegeradius (Patchkassette): 30 mm

Temperaturbereich Lagerung: -10°C / +50°C

Temperaturbereich Installation: -10°C / +60°C

Temperaturbereich Benutzung: -20°C / +60°C

Bestellinformation:



Artikel-Nr.: **⇒ 4264013**

EAN: 4013456582118

Versand: 20

Maße / Form

Produkt Länge: 150 mm

Produkt Breite: 110 mm

Produkt Tiefe: 8 mm

Sicherheit / Eigenschaften

Halogenfrei: Ja

Ausstattung

Patchkassette Anzahl: 4

Lagerung / Installation / Betrieb

Temperatur Lagerung min.: -10 °C

Temperatur Lagerung max.: 50 °C

Temperatur Installation min.: -10 °C

Temperatur Installation max.: 60 °C

Einsatztemperatur min.: -20 °C

Einsatztemperatur max.: 60 °C

Produktdatenblatt:

Die innovative Patchkassette ist speziell für den E3S Connect® Gebäudeverteiler entwickelt und kann 1x LC/APC QD Kupplung aufnehmen. Die Patchkassette ertüchtigt den Gebäudeverteiler zur Aufnahme der E3S Connect® Leitungen, um ein rein steckbares glasfaserbasiertes Gebäudenetz zu errichten.