

Fiche technique du produit:

Cassette de patch E3S Connect®

Cassette de patch E3S Connect®

· Contenu de la livraison : 4x cassettes patch, 4x LC/APC QD

Cassette de raccordement E3S Connect®

La cassette de raccordement innovante a été spécialement conçue pour le répartiteur de bâtiment E3S Connect® et peut accueillir 1 accouplement quadruple LC/APC.

La cassette de raccordement permet au répartiteur de bâtiment d'accueillir les connecteurs/câbles E3S Connect® afin de mettre en place un réseau de bâtiment à fibre optique entièrement enfichable.

Le montage s'effectue par encliquetage sur le support de cassette de raccordement dans le répartiteur de bâtiment.

Caractéristiques de la cassette de raccordement :

Niveau du réseau : réseau de bâtiment NE4

Type de cassette : accouplement / enfichable

Hauteur de la cassette de raccordement : 8 mm

Nombre d'accouplements : 1x

Type d'accouplement : LC/APC Quad

Couleur : gris – similaire à RAL 7035

Possibilité de fixation : sur support de cassette

Longueur de boucle : 250 mm

Rayon de courbure (cassette de raccordement) : 30 mm

Plage de température de stockage : -10 °C / +50 °C

Plage de température d'installation : -10 °C / +60 °C

Plage de température d'utilisation : -20 °C / +60 °C

Informations pour la commande :



Réf. d'article : **4264013**

EAN: 4013456582118

Expédition: 20

Dimensions / Forme

Longueur du produit: 150 mm

Largeur du produit: 110 mm

Profondeur du produit: 8 mm

Sécurité / Caractéristiques

Sans halogènes: Oui

Équipement

Cassette de raccordement Nombre: 4

Stockage / Installation / Utilisation

Température de stockage min.: -10 °C

Température de stockage max.: 50 °C

Température d'installation min.: -10 °C

Température d'installation max.: 60 °C

Température d'utilisation min.: -20 °C

Température d'utilisation max.: 60 °C

Fiche technique du produit:

La cassette de brassage innovante est spécialement conçue pour le répartiteur d'immeuble E3S Connect® et peut accueillir 1x coupleur LC/APC QD. La cassette de brassage permet au répartiteur de bâtiment d'accueillir les câbles E3S Connect® afin de mettre en place un réseau de bâtiment basé sur la fibre optique et entièrement enfichable.